


Via California, 9 · 63066 Grottammare (AP) · Tel. 0735 632017 · Fax 0735 730189 www.ciarrocchiprimo.it · info@ciarrocchiprimo.it

H 35 mm OASI

SCHEDA TECNICA

Prato sintetico alto e folto, di colore verde intenso. Il filamento particolarmente sottile e la morbidezza lo rendono soffice al tatto e piacevolmente calpestabile a piedi nudi. Con la giusta dose di fili di colore beige e verde alla base, é del tutto simile al prato naturale: davvero molto bello. Adatto ad un uso ornamentale calpestabile.



Dtex: 11.850

Peso totale: 3.035 gr/mq Altezza fibra: 35 mm Misura rotolo: 2 x 25 mt

Inserzioni mq: 17.850 monofilo dritto bicolore e monofilo riccio

Stabilità UV: Scala 5 (UNE-EN 1436-2005/AC)

Permeabilità: >360 lt/h (EN 12616) Tossicità: Libero (DIN 18035-7)

Resistenza strappo: >30N (ISO 4919:1978)

Classe di reazione al fuoco (con intaso): B_{fl} - s1 (UNE-EN 13501-1:2009)

La classificazione riportata è valida per la seguente applicazione effettiva: rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1fl o A2fl. Materiale intasato con sabbia in quantità 15.000 g/mq.

Classe di reazione al fuoco (senza intaso): E_{fl} (UNE-EN 13501-1:2009)

La classificazione riportata è valida per la seguente applicazione effettiva: rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1fl o A2fl.









