



PALI DI CASTAGNO

Questi pali di castagno sono particolarmente dritti ed hanno il diametro conforme all'articolo (anche all'interno del bancale). Gli scortecciati si utilizzano per la costituzione di staccionate (obbligatorie nei parchi nazionali), per la piantumazione e l'ingegneria naturalistica.



H 300 - Ø 8/10



Pali con la punta bruciata per aumentarne la durata.



H 150 - Ø 8/10

MISURE SEMPRE DISPONIBILI			
Ø (cm)	L (cm)	Qtà x Pallet	
3/5	180	300÷400	CP
3/5	210	300÷400	CP
3/5	250	300÷400	CP
3/5	300	70÷100	CP
4/6	210	200÷300	CP
4/6	250	200÷300	CP
4/6	300	200÷300	CP
6/8	150	150÷170	CP
6/8	210	150÷170	SP
6/8	250	150÷170	C/SP
6/8	300	150÷180	C/SP
8/10	150	70÷100	CP
8/10	210	70÷100	SP
8/10	250	70÷100	C/SP
8/10	300	70÷100	C/SP
8/10	400	70÷90	SP
10/12	300	50÷60	SP
12/14	300	40÷50	SP



H 250 - Ø 3/5
Snodato non scortecciato.



H 300 - Ø 4/6

CP = con punta • SP = senza punta

Su ordinazione si possono avere pali fino a H 8/10 e Ø 20/25, e tutte le misure intermedie per i lavori d'ingegneria naturalistica.